

OTi Dali 60/220…,240/550 D LT2 L

Kod ElektriKo: 66987 Kod Osram: 4052899188662



Dane techniczne:

- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Sprawność EUZ **92 %**
- Długość **280,0 mm**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **270,0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0,5 1,5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8,5 9,5 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **8,5 9,5 mm**
- Masa produktu **205,00 g**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0,5 1,5 mm²**

- Początkowy prąd rozruchowy **53 A**
 - Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **8**
 - Straty mocy **5,0 W**
 - Interfejs ściemniany **DALI / LEDset / Touch DIM**
 - Zakres regulacji **1 100 %**
 - Ściemnianie **Tak**
 - Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
 - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe **Automatycznie odwracalne**
 - Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
 - Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
 - Typ zabezpieczenia **IP20**
 - Obudowa (z domieszkami) **Nie**
 - Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **13**
 - Materiał obudowy **Metal**
 - Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I**
 - Trwałość SE **50000 h**
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
 - Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom) **2 kV**
 - Stały poziom strumienia świetlnego **Możliwość programowania/ Programowalne**
 - Napięcie wejściowe, prąd stały **176 276 V**
 - Napięcie wejściowe, prąd zmienny **198 264 V**
 - Znamionowe napięcie wejściowe **220 240 V**
 - Całkowite zniekształcenie harmoniczne
-
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 25 A (B) -
 - Odporność na napięcie udarowe (L-N) **1 kV**
 - U-OUT (napięcie robocze) **250 V**
 - Znamionowe napięcie wyjściowe **54 240 V**
 - Znamionowy prąd wyjściowy **120 550 mA**
 - Izolacja galwaniczna **Non isolated**
 - Tolerancja prądu wyjściowego **±5 %**
 - Znamionowa moc **60 W**
 - Zakres temperatury otoczenia **-25 +60 °C**
 - Maks. temperatura obudowy **110 °C**
 - Wilgotność względna **5 85 %**
 - Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED **2,0 m**
 - Nadaje się do oświetlenia awaryjnego **Tak**
 - Typ połączenia, po stronie wyjściowej **Zacisk**
 - Metoda regulacji **Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation**
 - Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
 - Sprawność EUZ **92 %**
 - Długość **280,0 mm**
 - Wysokość **21,0 mm**
 - Szerokość **30,0 mm**
 - Odległość otworów montażowych, długość **270,0 mm**
 - Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0,5 1,5 mm²**
 - Długość przewodu, strona wejściowa **8,5 9,5 mm**
 - Długość przewodu, strona wyjściowa **8,5 9,5 mm**
 - Masa produktu **205,00 g**
 - Przekrój przewodu, strona wejściowa **0,5 1,5 mm²**
 - Początkowy prąd rozruchowy **53 A**
 - Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **8**
 - Straty mocy **5,0 W**
 - Interfejs ściemniany **DALI / LEDset / Touch DIM**
 - Zakres regulacji **1 100 %**
 - Ściemnianie **Tak**

- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
 - Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe **Automatycznie odwracalne**
 - Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
 - Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
 - Typ zabezpieczenia **IP20**
 - Obudowa (z domieszkami) **Nie**
 - Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **13**
 - Materiał obudowy **Metal**
 - Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I**
 - Trwałość SE **50000 h**
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
 - Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom) **2 kV**
 - Stały poziom strumienia świetlnego **Możliwość programowania/ Programowalne**
 - Napięcie wejściowe, prąd stały **176 276 V**
 - Napięcie wejściowe, prąd zmienny **198 264 V**
 - Znamionowe napięcie wejściowe **220 240 V**
 - Całkowite zniekształcenie harmoniczne
-
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 25 A (B) -
 - Odporność na napięcie udarowe (L-N) **1 kV**
 - U-OUT (napięcie robocze) **250 V**
 - Znamionowe napięcie wyjściowe **54 240 V**
 - Znamionowy prąd wyjściowy **120 550 mA**
 - Izolacja galwaniczna **Non isolated**
 - Tolerancja prądu wyjściowego **±5 %**
 - Znamionowa moc **60 W**
 - Zakres temperatury otoczenia **-25 +60 °C**
 - Maks. temperatura obudowy **110 °C**
 - Wilgotność względna **5 85 %**
 - Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED **2,0 m**
 - Nadaje się do oświetlenia awaryjnego **Tak**
 - Typ połączenia, po stronie wyjściowej **Zacisk**
 - Metoda regulacji **Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation**
 - Masa produktu **285.00 g**
 - Napięcie znamionowy **220 240 V**
 - Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
 - Sprawność EUZ **90 %**
 - Napięcie wejściowe **198 264 V**
 - Początkowy prąd rozruchowy **53 A**
 - Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **8**
 - Odporność na napięcie udarowe (L - N) **1 kV**
 - Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **13**
 - Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom) **2 kV**
 - Długość **360.0 mm**
 - Wysokość **21.0 mm**
 - Szerokość **30.0 mm**
 - Długość przewodu, strona wejściowa **8.5 9.5 mm**
 - Maks. temperatura obudowy **110 °C**
 - Zakres temperatury magazynowania **-25 75 °C**
 - Trwałość SE **50000 h**
 - Obudowa (z domieszkami) **Nie**
 - Interfejs ściemniany **DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor**
 - Maks. długość przewodu **2.0 m**
 - Zakres regulacji **1 100 %**
 - Ściemnianie **Tak**
 - Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**

- Zabezpieczenie przeciwzwarcowe **Automatycznie odwracalne**
- Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności I
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Wszechstronny zakres stosowania ze względu na DALI (GII) ideologii:

- Łatwy w użyciu, w korytarzach i toalety z powodu trzech poziomach funkcji korytarza
- Dotknij DIM aplikacji: łatwo kontrolować za pomocą przycisku lub czujnika
- Energooszczędne działanie dotykowy DIM powodu automatycznego wyłączenia światła szczątkowego w wystarczającym
- Odpowiednie dla urządzeń awaryjnych dzięki detekcji DC (0 Hz, pulsujący DC), włączać / wyłączać
- Fit for Smart Grid o opinie o zużyciu energii i godzin pracy
- Nadaje się do budynków według dyrektywy EPBD / EnEV powodu automatycznego Constant ustawienie strumienia świetlnego

Obszar zastosowań

- Przeznaczony temat opraw o klasie ochronności I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220 ... 240 V
- Częstotliwość Linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Napięcie Sieciowe: 198 ... 264 V
- Harmoniczne Prąd: u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547