

QT-Eco 2X5…,11 S

Kod ElektriKo: 67165 Kod Osram: 4050300821504



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **220 240 V**
- Częstotliwość pracy **30 45 kHz**
- Częstotliwość sieciowa **50 Hz**
- Długość **80,0 mm**
- Wysokość **22,0 mm**
- Szerokość **40,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **72,0 75,0 mm**
- Masa produktu **52,00 g**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A3**
- Początkowy prąd rozruchowy **12 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **51**

- Znaki stacji badawczych **VDE**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **84**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I / II**
- Napięcie wejściowe, prąd stały **176 254 V**
- Zakres temperatury otoczenia **-15 +50 °C**
- Wilgotność względna **5 85 %**
- Koniec trwałości lampy, bezp. wył. **EOL T.2**
- Napięcie znamionowy **220 240 V**
- Częstotliwość pracy **30 45 kHz**
- Częstotliwość sieciowa **50 Hz**
- Długość **80,0 mm**
- Wysokość **22,0 mm**
- Szerokość **40,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **72,0 75,0 mm**
- Masa produktu **52,00 g**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A3**
- Początkowy prąd rozruchowy **12 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **51**
- Znaki stacji badawczych **VDE**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **84**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **I / II**
- Napięcie wejściowe, prąd stały **176 254 V**
- Zakres temperatury otoczenia **-15 +50 °C**
- Wilgotność względna **5 85 %**
- Koniec trwałości lampy, bezp. wył. **EOL T.2**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Obszar zastosowań

- Budynki publiczne

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)

