Lampa awaryjna ITECH M5 305 M ST W

Kod produktu: 67928



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **223lm**
- Źródło światła **2xLED**
- Tryb pracy **siecowo - awaryjny**
- Czas pracy baterii **3h**
- Moc **5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **223lm**
- Źródło światła **2xLED**
- Tryb pracy **siecowo - awaryjny**
- Czas pracy baterii **3h**

info@elektriko.pl

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Certyfikat CNBOP **IP65**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy lub podtynkowy za pomocą dodatkowego zestawu dostępnego w akcesoriach**

Oprawa awaryjna doskonała do oświetlenia przestrzeni otwartych i dróg ewakuacyjnych przemysłowych, gdzie wymagany jest wysoki stopień IP65

występuje w wersji COLD (bez dodatkowych elementów grzejnych) pozwalając na pracę w niskich temperaturach - idealnie sprawdzi się jako oświetlenie w garażach i magazynach

źródło światła osłonięte kloszem zabezpieczone wylewaną uszczelką poliuretanowej o wysokiej sprężystości

łatwa instalacja, dzięki złączu plug-in – otwarcie oprawy odcina napięcie na elementach czynnych oprawy

dostępne wersje:

| tworzywo sztuczne, RAL9003 (biały)

| tworzywo sztuczne, RAL7035 (szary)

| tworzywo sztuczne, RAL9005 (czarny)

info@elektriko.pl