

Oprawa sufitowa stała R-700NG, 40W srebrny

Kod ElektriKo: 70340 Kod Brilum / Brilux: OS-R700NG-73



Dane techniczne:

- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony **IP 20/44**
- Model **R-700NG**
- Indeks **OS-R700NG-73**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Masa oprawy **0,79kg**
- Trzonek źródła światła **E27**
- Moc źródła światła **max. 40W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka kompaktowa lub żarówka**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony **IP 20/44**
- Model **R-700NG**
- Indeks **OS-R700NG-73**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Masa oprawy **0,79kg**
- Trzonek źródła światła **E27**
- Moc źródła światła **max. 40W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **światłówka kompaktowa lub żarówka**

Oprawa sufitowa stała R-700NG, 40W, kolor srebrny

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20/44
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do świetlówki kompaktowej zintegrowanej lub żarówki tradycyjnej z trzonkiem E27 o mocy max. 40W (brak w komplecie)
- oprawa stała: bez możliwości regulacji kierunku świecenia
- klosz: szkło
- odbłyśnik: z aluminium
- kołnierz/pierścień: ze stopu aluminium
- obudowa: stal
- rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm²
- wersja kolorystyczna: srebrny
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń handlowych, holi recepcyjnych i korytarzy w biurach, bankach, hotelach oraz obiektach użyteczności publicznej

Wymiary gabarytowe