

Oprawa ruchoma ASPRO 70R, 2X max.50W srebrny matowy

Kod ElektriKo: 70485 Kod Brilum / Brilux: OS-ASP70R-73



Dane techniczne:

- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 20
- Model **ASPRO 70R**
- Indeks **OS-ASP70R-73**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Masa oprawy **0,55kg**
- Trzonek źródła światła **GU10**
- Moc źródła światła **2 x max. 50W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **żarówka halogenowa GU-10**
- Klasa ochronności I
- Stopień ochrony IP 20
- Model **ASPRO 70R**
- Indeks **OS-ASP70R-73**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Masa oprawy **0,55kg**
- Trzonek źródła światła **GU10**
- Moc źródła światła **2 x max. 50W**
- Rodzaj źródła światła (brak w komplecie) **żarówka halogenowa GU-10**

Oprawa punktowa ruchoma ASPRO 70R, 2X max.50W, kolor srebrny matowy

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch żarówek halogenowych typu GU-10 z trzonkiem GU10 o mocy max. 50W (brak w komplecie)
- oprawa ruchoma: z możliwością regulacji kierunku świecenia
- obudowa: z blachy stalowej
- ramka: z blachy stalowej
- rodzaj przyłącza: złączka trzytorowa 2,5mm²
- wersja kolorystyczna: chrom
- montaż: do wbudowania w sufit podwieszany, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, a także stosowane w celach dekoracyjnych i do zaakcentowania oświetleniem wybranych miejsc

Wymiary gabarytowe