

Oprawa Akcentująca Pillar LED 1x9w 4000K 10st. Szary

Kod ElektriKo: 72101 Kod Lena: 350078



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **9W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Strumień świetlny **630lm**
- Moc nominalna **9W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Strumień świetlny **630lm**
- Sposób montażu **na elewacji**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **czarny, szary**
- Klosz **szkło**
- Prąd zasilania **230V**
- Moc **1x9W, 2x9W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K, 5000K**

Charakterystyka:

Energooszczędna, zewnętrzna oprawa akcentująca LED o mocach 1x9W i 2x9W, zapewniająca oszczędną i długoletnią

eksploatację bez wymiany źródeł światła. Oprawa o szczelności IP54, charakteryzuje się pyłoszczelnością oraz ochroną przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz). Oprawa wykonana z aluminium a szyba ze szkła hartowanego dodatkowo zabezpieczona uszczelką. Temperatura barwowa źródła światła 4000K i 5000K, barwa światła: biała, czerwona, niebieska, zielona. Oprawa dostępna w dwóch wersjach rozsyłu światła: 10 i 30 stopni. Montaż naścienny: bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych.

Zastosowanie:

Oświetlenie elewacji budynków, szczególnie polecane do obiektów typu hotele, biura, rezydencje, apartamentowce, domy prywatne, ciągi komunikacyjne, strefy wejściowe