

Ar111 1400lm 15w 6500k 36* White nieściemniałna

Kod ElektriKo: 72254 Kod Inventronics: Ar111c1400mwn



Dane techniczne:

- Moc **15w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1400lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500k**
- Moc **15w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1400lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500k**
- Napięcie [V] **12V**

AKME SPOT LED to energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie do kompleksowego oświetlenia wnętrz. To niezawodny i łatwy sposób na oświetlenie sklepów, galerii handlowych, hoteli, restauracji, domów i wielu innych miejsc użyteczności publicznej. AKME SPOT LED powstało z myślą o Klientach inwestycyjnych jak sklepy, galerie handlowe, hotele czy restauracje.

AKME SPOT LED to również alternatywa dla Klienta indywidualnego, który podejmuje decyzje zakupowe kierując się ekonomią i troską o środowisko

Do 80% oszczędności na rachunku za energię elektryczną dzięki małemu poborowi mocy - tylko 15W

Niższe koszty utrzymania dzięki wyjątkowej trwałości produktu – do 30 000 godzin pracy

w 100% bezpośredni zamiennik 50W źródła halogenowego na trzonku G53

w 100% kompatybilny z oprawami z gniazdem G53

Odporność na wstrząsy i lekkie uderzenia

Brak promieniowania UV

Brak wysokich temperatur

Brak migotania

Cechy produktu

- Polski produkt
- współpracuje ze wszystkimi transformatorem AC/DC
- do 80% oszczędności na rachunku za energię elektryczną
- wyjątkowa trwałość produktu – do 30 000 godzin pracy
- w 100% bezpośredni zamiennik 50W źródła halogenowego na trzonku G53
- w 100% kompatybilny z oprawami z gniazdem G53
- odporność na wstrząsy i lekkie uderzenia
- brak promieniowania UV
- klasa energetyczna: A
- doskonały do oświetlenia witryn sklepowych, ciągów komunikacyjnych czy biur i salonów
- 2 lata gwarancji

Parametry Elektryczne:

Napięcie pracy: 12V AC/DC

Moc czynna: 10W/15W/20W

Trwałość: 30 000h

Parametry optyczne:

Temperatura barwowa: 3000K / 6500K

Kąt świecenia: 36°/100°

Parametry mechaniczne:

Maksymalna średnica: 111mm

Temperatura obudowy: 70°C

Wysokość: 56mm

Gniazdo: G53

Waga: 170g