

Quadra 3500lm 40w 3000k matowa płyta PMMA

Kod ElektriKo: 72480 Kod Inventronics: Qd40w3500osd



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **3000K**
- Barwa światła **ciepła biała**
- Strumień świetlny źródła światła **3500lm**
- Stopień ochrony **IP 40**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Temperatura pracy Ta **-25°C ÷ +45°C**
- Trwałość diod LED **50000 h***
- Moc źródła światła **40W**
- Waga **4.00**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Barwa światła **ciepła biała**
- Strumień świetlny źródła światła **3500lm**
- Stopień ochrony **IP 40**
- Napięcie zasilania **230V AC**
- Temperatura pracy Ta **-25°C ÷ +45°C**
- Trwałość diod LED **50000 h***
- Moc źródła światła **40W**
- Waga **4.00**
- Oprawa biurowa do montażu w sufitach modułowych
- Klasa energetyczna A+
- Długa żywotność 50000 godzin
- Funkcja ściemniania sekcijnego
- Produkt zaprojektowany i produkowany w Polsce

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- napięcie znamionowe 230V
- częstotliwość napięcia 50÷60Hz
- moc znamionowa 40W / 80W
- współczynnik mocy 0,98

PARAMETRY OPTYCZNE

- temperatura barwowa / CCT 3000K / 4000K
- barwa światła CIEPŁA BIEL / NEUTRALNA BIEL
- oddawanie barw $R_a > 80$
- jednolitość barwy
- kąt świecenia 120°
- typ klosza mikropryzmatyczna płyta PMMA / matowa płyta PMMA
- kolor korpusu BIEL RAL9010

PARAMETRY MECHANICZNE

- złącze zasilania LK 980/3
- materiał obudowy STAL OCYNKOWANA / PMMA
- stopień ochrony IP40

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

- klasa energetyczna A+
- znamionowa trwałość 50000h
- wsp. zachowania strumienia 80%
- liczba cykli włącz/wyłącz >50000X
- czas nagrzewania się lampy POMIJAŁNY
- czas zapłonu <0,2s
- zakres temperatur pracy -25°C do +45°C
- temperatura obudowy +45°C
- funkcja ściemniania fazowego TAK, liniowe wygaszanie sekcji