

Oprawa akcentująca Pillar Mini LED 2x3w 4000K 15st. Szary

Kod ElektriKo: 72568 Kod Lena: 356223



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **6W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **2x220lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **6W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **2x220lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP54 **Stopień szczelności IP54**

Charakterystyka:

Zewnętrzna oprawa elewacyjna LED o mocach 1x3W i 2x3W zapewnia oszczędną i długoletnią eksploatację bez wymiany źródeł światła. Oprawa o parametrze IP54 charakteryzuje się pyłoszczelnością oraz zapewnia ochronę przed kroplami wody, padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron. Szczelność tę zapewnia jej konstrukcja - aluminiowa obudowa i szyba ze szkła hartowanego, zabezpieczonego dodatkowo uszczelką. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach rozsyłu światła: 15° i 30°. Temperatura 3000K, 4000K, 5000K; barwa światła biała, a opcjonalnie:

czerwona, niebieska i zielona.

Zastosowanie:

Oprawa do montażu ściennego (bezpośrednio do powierzchni za pomocą kołków rozporowych) przeznaczona jest szczególnie do akcentującego, zewnętrznego oświetlania elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce, ale także domów prywatnych oraz ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.