Oprawa awaryjna Ip65 Led 3w 350lm (opt. Otwarta) 3h se At

Kod produktu: 74395

Dane techniczne:

- Moc **3w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **350lm**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- kolor **biały**
- Moc **3w**
- Strumień świetlny lampy [lm] **350lm**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjny**

info@elektriko.pl

- kolor **biały**
- Napięcie zasilania **220÷240VAC/50÷60HZ**
- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **sufitowy, natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**

Seria opraw awaryjnych AXN to najnowsza linia produktów łączących niezwykle efektywne źródła power LED z najnowocześniejszym układem optycznym, zaprojektowanym do oświetlania dróg ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych.

Oprawy z rodziny cechuje przede wszystkim:

- opcja wyboru źródła światła LED z zakresu: 1W (~115lm); 3W (~280lm); 6W (~600lm);
- opcja wyboru optyki: C – do dróg ewakuacyjnych; O– do przestrzeni otwartych;
- montaż: nabudowana;
- hermetyczne wykonanie: IP65; dzięki czemu znakomicie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach projektowych.

Dzięki wszystkim powyższym parametrom, oprawa AXN jest niezwykle uniwersalna, oraz efektywna co odzwierciedlają bardzo duże odległości montażowe pomiędzy oprawami:

- do 39m na drodze ewakuacyjnej;
- do 25m w przestrzeni otwartej; które wpływają na znaczące zmniejszenie ilości niezbędnych opraw awaryjnych, a w konsekwencji kosztów instalacji oraz późniejszej eksploatacji.

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję auto- testu, bądź standardowa wersja autonomiczna.

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta : 0°C – +40°C

ta : -25°C ÷ 40°C – opcjonalnie przy zastosowaniu układu grzejnego HTR-25

LEGENDA:
SE – zasilana nieciągle (awaryjna);
SA – zasilana ciągle (awaryjno-sieciowa); AT – autotest;
RS – system monitoringu Rubic;
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC; CB – oprawa do systemu centralnej baterii; CBS – oprawa do centralnej baterii CBS;
ADS – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADS;
ADL – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADL;
AXNO – oprawa IP65 z soczewką do przestrzeni otwartych;
AXNC – oprawa IP65 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;
AXENO – oprawa IP42 z soczewką do przestrzeni otwartych;
AXENC – oprawa IP42 z soczewką do dróg ewakuacyjnych;
A- wersja premium B- wersja premium+ C- wersja standard E – wersja eco
F- wersja standard CB G- wersja premium CB

info@elektriko.pl