

Bdp001 Eco70/840 li Ds Pcf Gr 62p

Kod ElektriKo: 75426 Kod Philips: 910500991043



Dane techniczne:

- Początkowa moc pobierana **59W**
- Liczba źródeł światła **4 [4 sztuki]**
- barwa źródła światła **840**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP66 [IP66]**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **1**
- Materiał Nr (12NC) **910500991043**
- Waga netto (szt.) **6.400kg**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Urządzenie ochronne **PCBC [PCB cover]**
- Częstotliwość wejściowa **50-60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK10 [IK10]**
- Materiał obudowy **ALU**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **> 80**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 do +35°C**
- Sterownik wbudowany **brak [-]**
- Źródło światła wymienne **tak**
- Regulacja strumienia świetlnego **brak**
- Kolor części **RS**
- Powłoka **brak**
- Fotokomórka **brak [-]**
- Prąd rozruchowy **70A**
- Moment obrotowy **15**
- Okres właściwej eksploatacji L80B10 **70000h**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **4000K**

BDP001 - LED EconomyLine 7000 lm - rozsył światłości symetryczny - matowany klosz z poliwęglanu - Post-top for diameter 62 mm

Rodzina TownGuide Core składa się z dwóch opraw o znanych, ale jednocześnie nowoczesnych kształtach: płaskiego stożka i czaszy. W każdej z nich klosz może być przezroczysty lub matowany. Oprawy są dostępne o różnych wartościach strumienia świetlnego i temperatur barwowych, a także wyróżniają się długim okresem eksploatacji i niskim zużyciem energii. Dzięki temu stanowią niemal oczywisty wybór do wielu instalacji. Cechą opraw TownGuide jest też szybki i łatwy montaż. Dzięki złączu bagnetowemu umieszczonemu w nakładce oprawa nigdy nie wymaga otwierania, co znacznie ogranicza robociznę przy konserwacji. Oprawy TownGuide Core zaprojektowano z myślą o maksymalnym obniżeniu nakładów eksploatacyjnych. Oprawy są przeznaczone dla źródeł LED, dlatego pobierają znacznie mniej mocy niż oświetlenie konwencjonalne. Można uznać, że w naturalny sposób zastąpią lampy HPL, które mają być zakazane od 2015 roku.





IP 66

IK 10

