

Hf-e 1/2 54 TL5 li 220-240v 50/60hz

Kod ElektriKo: 75617 Kod Philips: 8718291770664



Dane techniczne:

- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **50**
- Materiał Nr (12NC) **913713040866**
- Waga netto (szt.) **0.125kg**
- Częstotliwość wejściowa **50-60_1Hz**
- Temperatura otoczenia (Max) **50 °C**
- Temperatura otoczenia (Min) **0 °C**
- Temperatura przechowywania (Max) **80 °C**
- Maksymalna temperatura obudowy (Max) **75 °C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40 °C**
- Liczba lamp **1/2piece/unit**
- Typ lampy **TL5 II**
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) **20**
- Restart automatyczny **tak**
- Częstotliwość robocza (Nom) **44.3kHz**
- Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) **0.98**
- Współczynnik szczytu (Nom) **1.8**
- Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) **198-264V-10%-+10%**
- Czas wstępnego podgrzewania **1.7s**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **202-254V-8%-+6%**
- Prąd upływu (Max) **0.5mA**
- Szerokość prądu rozruchowego **0.3ms**
- Współczynnik statecznika (Nom) **0.97**
- Straty mocy (Nom) **4.6/8.24W**
- Szczyt prądu rozruchowego (Max) **24A**
- Złącze wejściowe typu połączenia **wkładka**
- Długość kabla pod napięciem **0.75m**
- Typ złącza zaciski wyjściowe **wkładka**
- Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Max) **200pF**
- Długość przewodu **8.0-9.0mm**
- Oprawa podwójna: master-slave **Possible, lamp wires 0.75m max. length [Master/Slave operation possible]**
- Pojemność przewodu wyjściowego bez napięcia – Uziemienie (Max) **200pF**
- Przekrój złącza wejściowego **0.50-1.50mm²**
- Przekrój złącza wyjściowego **0.50-1.50mm²**
- Moc źródła światła TL5 **53.3-47.75-47.91W**
- Pojemność przewodu wyjściowego pod napięciem – Uziemienie (Max) **200pF**
- Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik **54/55/58**
- Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) **75 °C**
- Obudowa: **L280x30x22,7**

- Nominalny strumień świetlny po 60 sekundach **100% of EBLF**
- Normalne napięcie robocze (DC) **220-240V**
- Napięcie akumulatora zapewniające działanie **176-275V**
- Napięcie akumulatora zapewniające zapłon **186-275V**
- Nominalny strumień świetlny po 5 sekundach **50% of EBLF**
- Strumień świetlny oprawy w trybie pracy awaryjnej (EBLF) (Nom) **0.7%**
- EMI 9 kHz ... 30 MHz **EN55015**
- Norma dotycząca uderzeń **IEC 60068-2-29:1993-Eb**
- Norma związana z drganiami **IEC 60068-2-6:2007-Fc**
- Współczynnik efektywności energetycznej **A2**
- Poziom przydźwięku i hałasu
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **50**
- Materiał Nr (12NC) **913713040866**
- Waga netto (szt.) **0.125kg**
- Częstotliwość wejściowa **50-60_1Hz**
- Temperatura otoczenia (Max) **50 °C**
- Temperatura otoczenia (Min) **0 °C**
- Temperatura przechowywania (Max) **80 °C**
- Maksymalna temperatura obudowy (Max) **75 °C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40 °C**
- Liczba lamp **1/2piece/unit**
- Typ lampy **TL5 II**
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) **20**
- Restart automatyczny **tak**
- Częstotliwość robocza (Nom) **44.3kHz**
- Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom) **0.98**
- Współczynnik szczytu (Nom) **1.8**
- Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC) **198-264V-10%--+10%**
- Czas wstępnego podgrzewania **1.7s**
- Wydajność napięcia zasilania (AC) **202-254V-8%--+6%**
- Prąd upływu (Max) **0.5mA**
- Szerokość prądu rozruchowego **0.3ms**
- Współczynnik statecznika (Nom) **0.97**
- Straty mocy (Nom) **4.6/8.24W**
- Szczyt prądu rozruchowego (Max) **24A**
- Złącze wejściowe typu połączenia **wkładka**
- Długość kabla pod napięciem **0.75m**
- Typ złącza zaciski wyjściowe **wkładka**
- Wydajność przewodu wyjściowego - Wzajemna (Max) **200pF**
- Długość przewodu **8.0-9.0mm**
- Oprawa podwójna: master-slave **Possible, lamp wires 0.75m max. length [Master/Slave operation possible]**
- Pojemność przewodu wyjściowego bez napięcia – Uziemienie (Max) **200pF**
- Przekrój złącza wejściowego **0.50-1.50mm²**
- Przekrój złącza wyjściowego **0.50-1.50mm²**
- Moc źródła światła TL5 **53.3-47.75-47.91W**
- Pojemność przewodu wyjściowego pod napięciem – Uziemienie (Max) **200pF**
- Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik **54/55/58**
- Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom) **75 °C**
- Obudowa: **L280x30x22,7**
- Nominalny strumień świetlny po 60 sekundach **100% of EBLF**
- Normalne napięcie robocze (DC) **220-240V**
- Napięcie akumulatora zapewniające działanie **176-275V**
- Napięcie akumulatora zapewniające zapłon **186-275V**
- Nominalny strumień świetlny po 5 sekundach **50% of EBLF**

- Strumień świetlny oprawy w trybie pracy awaryjnej (EBLF) (Nom) **0.7%**
- EMI 9 kHz ... 30 MHz **EN55015**
- Norma dotycząca uderzeń **IEC 60068-2-29:1993-Eb**
- Norma związana z drganiami **IEC 60068-2-6:2007-Fc**
- Współczynnik efektywności energetycznej **A2**
- Poziom przydźwięku i hałasu

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny HF-Essential II to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające niezawodnie użytkować świetłówki. Stanowi również doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential II ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Essential II to świetny wybór do wielu różnych nowych i modernizowanych instalacji w sektorze komercyjnym, w tym instalacji oświetlenia ogólnego montowanych na powierzchni, do parkingów podziemnych, magazynów i podobnych zastosowań.

