

Mas Ledspotlv D 15-75w 927 Ar111 24d

Kod ElektriKo: 75641 Kod Philips: 8718696514962



Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **6**
- Materiał Nr (12NC) **929001170202**
- Waga netto (szt.) **0.360kg**
- Trzonek **G53 [G53]**
- Cykl załączania **50000X**
- Trwałość nominalna (Nom) **40000h**
- Strumień świetlny (Nom) **830lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **830lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **15W**
- Prąd lampy (Nom) **1800mA**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Voltage (Nom) **12V**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.7**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A**
- Energy Consumption kWh/1000 h **16kWh**
- Rozsył światła **24D [średni rozsył światłości]**
- Dane techniczne **15-75W**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw **6 stopni**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **55.33lm/W**
- Równoważna moc w watach **75W**
- Czas uruchomienia (Max) **0.5s**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **74° C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Beam Angle (Nom) **24°**
- Światłość (Nom) **3900cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **24°**
- Luminous Flux In 90° Cone (Rated) **760lm**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **6**
- Materiał Nr (12NC) **929001170202**
- Waga netto (szt.) **0.360kg**
- Trzonek **G53 [G53]**
- Cykl załączania **50000X**

- Trwałość nominalna (Nom) **40000h**
- Strumień świetlny (Nom) **830lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **830lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **2700K**
- Power (Rated) (Nom) **15W**
- Prąd lampy (Nom) **1800mA**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Voltage (Nom) **12V**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.7**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A**
- Energy Consumption kWh/1000 h **16kWh**
- Rozsył światła **24D [średni rozsył światłości]**
- Dane techniczne **15-75W**
- Oznaczenie koloru **ciepłobiała (WW)**
- Jednorodność barw **6 stopni**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **55.33lm/W**
- Równoważna moc w watach **75W**
- Czas uruchomienia (Max) **0.5s**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **74° C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Beam Angle (Nom) **24°**
- Światłość (Nom) **3900cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **24°**
- Luminous Flux In 90° Cone (Rated) **760lm**

Informacje o rodzinie produktów

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w wersjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorem elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Najważniejsze cechy

Wysoka trwałość do 40000 h

Brak promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz podczerwonego (IR), mniejsza ilość wydzielanego ciepła umożliwia oświetlenie obiektów wrażliwych na ciepło

Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Zastosowania

Sklepy, butik, hotele, restauracje, kawiarnie,

Galerie, muzea, wystawy, korytarze, klatki schodowe, recepcje





