Master Ledspot D 5.5-50w 3000k Par20 40d

Kod produktu: 75728



Dane techniczne:

- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **6**
- Materiał Nr (12NC) **929001145702**
- Waga netto (szt.) **0.001kg**
- Trzonek **E27 [E27]**
- Cykl załączania **20000X**
- Trwałość nominalna (Nom) **45000h**
- Strumień świetlny (Nom) **490lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **490lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **3000K**
- Power (Rated) (Nom) **5.5W**
- Prąd lampy (Nom) **31mA**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Voltage (Nom) **230V**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.85**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Energy Consumption kWh/1000 h **6kWh**
- Częstotliwość wejściowa **50Hz**
- Dane techniczne **5.5-50W**
- kod barwy **830 [Tb 3000K]**
- Oznaczenie koloru **biała (WH)**
- Jednorodność barw **6 stopni**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **89lm/W**
- Równoważna moc w watach **50W**
- Czas uruchomienia (Max) **0.5s**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **85°C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Beam Angle (Nom) **40°**

info@elektriko.pl

- Światłość (Nom) **970cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **40°**
- Luminous Flux In 90° Cone (Rated) **430lm**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **6**
- Materiał Nr (12NC) **929001145702**
- Waga netto (szt.) **0.001kg**
- Trzonek **E27 [E27]**
- Cykl załączania **20000X**
- Trwałość nominalna (Nom) **45000h**
- Strumień świetlny (Nom) **490lm**
- Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) **490lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **3000K**
- Power (Rated) (Nom) **5.5W**
- Prąd lampy (Nom) **31mA**
- Funkcja ściemniania **tak**
- Voltage (Nom) **230V**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.85**
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) **A+**
- Energy Consumption kWh/1000 h **6kWh**
- Częstotliwość wejściowa **50Hz**
- Dane techniczne **5.5-50W**
- kod barwy **830 [Tb 3000K]**
- Oznaczenie koloru **biała (WH)**
- Jednorodność barw **6 stopni**
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) **89lm/W**
- Równoważna moc w watach **50W**
- Czas uruchomienia (Max) **0.5s**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **85°C**
- Odpowiednie do oświetlania akcentującego **tak**
- Beam Angle (Nom) **40°**
- Światłość (Nom) **970cd**
- Znamionowy kąt rozsyłu światła **40°**
- Luminous Flux In 90° Cone (Rated) **430lm**
- Trzonek **E27**
- Napięcie **230 V**
- Częstotliwość sieciowa **50-60 Hz**
- Opis wiązki **25D [Medium beam]**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa efekt. energ. (EEL) **A**
- Cykle łączeniowe **50000x**
- Opakowanie zbiorcze **6**

Opis produktu:

- Ciepłobiała barwa światła
- Do 80% oszczędności energii w porównaniu do lamp halogenowych typu PAR
- Bardzo wysoka trwałość

LEDowe źródło światła w kształcie lampy reflektorowej typu PAR

Charakterystyka urządzenia


info@elektriko.pl

- Niższe koszty konserwacji
- Wysoka trwałość
- Zamiennik lamp typu PAR38/PAR30/PAR20, kompatybilne z istniejącymi oprawami z oprawką E27
- Lampa w wersji PAR38 dostępna jest w wersji Outdoor (IP44)
- Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania


- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hole, korytarze, klatki schodowe


info@elektriko.pl





info@elektriko.pl





info@elektriko.pl