

Oprawa Helios Ip65 Led 3,2w 360lm 3m 1h Jednozadaniowa At

Kod ElektriKo: 75777 Kod Awex: Hwm/3,2w/b/1/se/at/tr



Dane techniczne:

- Moc **3,2W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **360lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- Moc **3,2W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **360lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- Napięcie zasilania **230V**

- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **20szt**
- długość [m] **0,356**
- kolor **biały**
- szerokość [m] **0,136**
- wysokość [m] **0,079**

Seri? opraw ewaluacyjnych HELIOS LED tworzy? trzy unikalne produkty, w których zastosowano ró?ne ?ródła ?wiatła LED, do?ni czemu z ?awo?o? zapreg?kowa? mo?na najbardziej optymaln? dla danego obiektu instalacj?.

Linia? HELIOS LED tworzy?

- HWM – przeznaczona do niskich oraz ?rednich wysoko?ci;
- HWS – przeznaczona do monta?u na ?rednich wysoko?ciach;
- HWD – przeznaczona do monta?u na du?ych wysoko?ciach.

Niezwykła wytrzyma?a obudowa o stopniu szczelno?ci IP42 lub IP65 oraz wysokim współczynniku wytrzyma?o?ci na uderzenia (IK08), gwarantuje d?ugi? ?ywotno?? oprawy nawet w najci?szych warunkach. Dodatkow? opcj? jest przystosowanie do pracy w warunkach ujemnych temperatur: a? do -25?C.

Oprawa mo?e zosta? skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposa?ona w funkcj? auto-testu, b?n? standardowa wersja autonomiczna.

LEGENDA:

HWM – oprawa Helios IP65, monta? do 3m

HWS – oprawa Helios IP65, monta? do 7m

HWD – oprawa Helios IP65, monta? do 14m

HWM – oprawa Helios IP42, monta? do 3m

HWS – oprawa Helios IP 42, monta? do 7m

HWD – oprawa Helios IP 42, monta? do 14m

SE – zasilana sieci?g? (zawarty)?

SA – zasilana ci?g? (zawarty?-sekcowa)

PT – oprawa z przyciskiem testu;

AT – oprawa z funkcj? auto-testu;

RS – oprawa do systemu centralnego monitoringu RUBIC;

CB – oprawa do systemu centralnej baterii;

CBS – oprawa do systemu centralnej baterii z monitorowaniem obwodów;

ADS – oprawa do systemu centralnej baterii z modu?em adresowym ADS-20;

ADL – oprawa do systemu centralnej baterii z modu?em adresowym ADL;

FZLV – oprawa do niezawodnego systemu FZLV;

TR – klasa przezroczysty? ?laski;

OP – klasa opalizowany;

A – wersja premium

B – wersja premium+

C – wersja standard

E – wersja eco

F – wersja standard CB

G – wersja premium CB