

Oprawa Helios Ip65 Led 3x1w 340lm 14m 1h Jednozadaniowa

Kod ElektriKo: 75803 Kod Awex: Hwd/3x1w/c/1/se/x/tr



Dane techniczne:

- Moc **3x1W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **340lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- Moc **3x1W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **340lm**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny**
- Napięcie zasilania **230V**

- Klasa ochronności **II**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **ścienny, sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- ilość w opakowaniu zbiorczym **20szt**
- długość [m] **0,356**
- kolor **biały**
- szerokość [m] **0,136**
- wysokość [m] **0,079**

Seri? opraw ewaluacyjnych HELIOS LED tworzą trzy unikalne produkty, w których zastosowano różne rodzaje światła LED, dzięki czemu z łatwością zapętlą się one na najbardziej optymalny dla danego obiektu instalacji.

Linia HELIOS LED tworzy:

- HWM – przeznaczona do niskich oraz średnich wysokości;
- HWS – przeznaczona do montażu na średnich wysokościach;
- HWD – przeznaczona do montażu na dużych wysokościach.

Niezwykła wytrzymałość obudowy o stopniu szczelności IP42 lub IP65 oraz wysokim współczynnikiem wytrzymałości na uderzenia (IK08), gwarantuje długą żywotność nawet w najcięższych warunkach. Dodatkową opcją jest przystosowanie do pracy w warunkach ujemnych temperatur: aż do -25°C.

Oprawa może zostać skonfigurowana w dowolny sposób: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposażona w funkcję auto-testu, lub standardowa wersja autonomiczna.

LEGENDA:

HWM – oprawa Helios IP65, montaż do 3m

HWS – oprawa Helios IP65, montaż do 7m

HWD – oprawa Helios IP65, montaż do 14m

HWM – oprawa Helios IP42, montaż do 3m

HWS – oprawa Helios IP 42, montaż do 7m

HWD – oprawa Helios IP 42, montaż do 14m

SE – zasilana sieciowo (zawijna)

SA – zasilana sieciowo (zawijna-sekcyjna)

PT – oprawa z przyciskiem testu;

AT – oprawa z funkcją auto-testu;

RS – oprawa do systemu centralnego monitoringu RUBIC;

CB – oprawa do systemu centralnej baterii;

CBS – oprawa do systemu centralnej baterii z monitorowaniem obwodów;

ADS – oprawa do systemu centralnej baterii z modułem adresowym ADS-20;

ADL – oprawa do systemu centralnej baterii z modułem adresowym ADL;

FZLV – oprawa do rozległego systemu FZLV;

TR – klasa przezroczysty gładki;

OP – klasa opalizujący;

A – wersja premium

B – wersja premium+

C – wersja standard

E – wersja eco

F – wersja standard CB

G – wersja premium CB