

Oprawa Oval Lux LED 2,5w Mat 3000K

Kod ElektriKo: 76848 Kod Lena: 233463



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **2,5W**
- Strumień świetlny **370lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **MAT**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **2,5W**
- Strumień świetlny **370lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **MAT**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP44 **Stopień szczelności IP44**

Charakterystyka:

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED ze zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i najwyższą klasą efektywności energetycznej A++ przewidzianą dla urządzeń

oświetleniowych. Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła – dostępnego w 2 wersjach: OPAL i MAT. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 30 000 godzin (L70).

Zastosowanie:

Oprawa natynkowa do montażu ściennego o szczelności IP44 przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego (wiaty, parkingi), jak i wewnętrznego (do zastosowań przemysłowych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, w kanałach przemysłowych, piwnicach).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.