

# Oprawa Poker Ls Mini Led 3000 61w 6750lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 77569 Kod PXF: AO003.1111.830.A000 / PX2069029



## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **6750 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **7,05 kg**
- Moc oprawy **61 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Strumień świetlny oprawy **6750 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **7,05 kg**
- Moc oprawy **61 W**
- Raster / przesłona **OPAL**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Źródło światła **LED**

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybkozłączkami.

**Wykonanie:** obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze białym), klosz mikro-pryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

**Montaż:** zwieszany

**Akcesoria:** zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łączuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łączuszek, końcówka

**Zasilanie:** 230 V

|               | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|---------------|----------|----------|----------|
| PX2069001 25W | 1200     | 81       | 75       |
| PX2069008 25W | 1200     | 81       | 75       |
| PX2069015 38W | 1800     | 81       | 75       |
| PX2069022 38W | 1800     | 81       | 75       |
| PX2069029 61W | 3000     | 81       | 75       |
| PX2069036 61W | 3000     | 81       | 75       |
| PX2069043 25W | 1200     | 81       | 75       |
| PX2069050 25W | 1200     | 81       | 75       |
| PX2069057 38W | 1800     | 81       | 75       |
| PX2069064 38W | 1800     | 81       | 75       |
| PX2069071 61W | 3000     | 81       | 75       |
| PX2069078 61W | 3000     | 81       | 75       |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość