

Oprawa Poker Ls Mini Led 1800 38w 4330lm 840 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 77574 Kod PXF: AO002.1122.840.A000 / PX2069064



Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **4330 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,95 kg**
- Moc oprawy **38 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Strumień świetlny oprawy **4330 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,95 kg**
- Moc oprawy **38 W**
- Raster / przesłona **MPRM**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Źródło światła **LED**

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybkozłączkami.

Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze białym), klosz mikro-pryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik S, łączuszek, łącznik liniowy niewidoczny, zaczep pod zawieszenie zwykłe, zaczep pod łączuszek, końcówka

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX2069001 25W	1200	81	75
PX2069008 25W	1200	81	75
PX2069015 38W	1800	81	75
PX2069022 38W	1800	81	75
PX2069029 61W	3000	81	75
PX2069036 61W	3000	81	75
PX2069043 25W	1200	81	75
PX2069050 25W	1200	81	75
PX2069057 38W	1800	81	75
PX2069064 38W	1800	81	75
PX2069071 61W	3000	81	75
PX2069078 61W	3000	81	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość