

Oprawa ścienna-sufitowa RIGAstar 150-2/1, do 2 tub LED T8 (G13) o długości 1500mm, zasilanie jednostronne

Kod ElektriKo: 78519 Kod Brilum / Brilux: OP-RS2T8S-15



Dane techniczne:

- Moc **22W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V AC**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60Hz**
- Moc **22W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V AC**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60Hz**
- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V, 50/60Hz; jednostronne
- belka montażowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo
- odbłyśnik: z blachy stalowej, malowany proszkowo
- boczki: z blachy stalowej, malowane proszkowo
- oprawki: G13, mocowane w wycięciach obudowy

- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: bezpośrednio do podłoża (sufitu) o normalnej palności, przy użyciu kołków rozporowych i wkrętów, istnieje możliwość zwieszania opraw na zwieszakach linkowych
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz handlowych, np. supermarketów i sklepów, pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu - hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów oraz obiektów użyteczności publicznej

