

Zasilacz stałoprądowy LED AE, 0,95A, 50W, 00-240V AC, 50/60Hz

Kod ElektriKo: 78562 Kod Brilum / Brilux: ZS-070C67-09



Dane techniczne:

- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **-30°C ÷ +65°C**
 - Prąd zasilania **0,23A**
 - Tolerancja prądu wyjściowego **± 8,0%**
 - Klasa izolacji elektrycznej **I**
 - Klasa szczelności obudowy **IP 67**
 - Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **-30°C ÷ +65°C**
 - Prąd zasilania **0,23A**
 - Tolerancja prądu wyjściowego **± 8,0%**
 - Klasa izolacji elektrycznej **I**
 - Klasa szczelności obudowy **IP 67**
-
- klasa szczelności obudowy: IP 67
 - klasa izolacji: I
 - rodzaj zasilacza: stałoprądowy
 - przeznaczenie: do źródeł LED, które wymagają zasilania prądem o stałej wielkości; dedykowane do opraw drogowych ASTAR ECO, 40W o indeksie OU-ASE040-40 marki ELGO
 - napięcie zasilania: 100 ÷ 240V AC
 - prąd zasilania: 0,20A

- częstotliwość: 50/60Hz
- prąd wyjściowy: 0,8A
- napięcie wyjściowe: $36 \div 56V$ DC
- obciążenie znamionowe: 40W
- wytrzymałość izolacji: 3kVAC
- obudowa: z aluminium, srebrna
- montaż: bezpośrednio w oprawach ze źródłami LED lub do niezależnego zastosowania

