Ontec C C1h 303 M St/w podtynkowy

Kod produktu: 80012



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **297lm**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Testowanie **test ręczny**
- Strumień świetlny lampy [lm] **297lm**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Testowanie **test ręczny**
- Napięcie zasilania **230 V AC** / **50 - 60 Hz ± 10%**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Kolor **RAL 9003** / **RAL 7035 RAL 9004** / **kolor specjalny**
- Strumień świetlny lampy [lm] **261 lm** / **356 lm** / **127 lm**

- niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego
- oprawa występuje w wersji COLD dostosowanej do pracy w niskich temperaturach
- obudowa elektroniki ONTEC C/D skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi różne opcje instalacji
- gwarantuje zgodność ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego
- obudowa: PC/ABS + ALU/Metal
- klosz: PC przezroczysty

Zakres termperatur pracy

info@elektriko.pl

- ta 10°C ÷ +35°C
- ta -15°C ÷ +35°C (COLD)
- ta -15°C ÷ +55°C (CB)

info@elektriko.pl