

Oprawa hermetyczna awaryjna 2x60 Led 2h Sa/a 4000k (2x9w Led)

Kod produktu: 80514



Dane techniczne:

- Moc **2x9w**
- Temperatura barwowa [K] **4000k**
- Czas pracy na baterii **2h**
- Moc **2x9w**
- Temperatura barwowa [K] **4000k**
- Czas pracy na baterii **2h**

Oprawa hermetyczna na 7ród7a LED o stopniu szczelno7ci IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliw7glanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dzia7anie promieniowania UV, wykonany z poliw7glanu PC. Klipsy wzmocone w7óknem szklanym.

Monta7: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
19W	672	95	111
19W	672	95	111
36W	1272	95	111
36W	1272	95	111
44W	1572	95	111
44W	1572	95	111
36W	672	145	111
36W	672	145	111
69W	1272	145	111
69W	1272	145	111
88W	1572	145	111
88W	1572	145	111

L - D7ugo77

W - Szeroko77

H - Wysoko77 / g77boko77