Pico 2 Led P/t Ed 1300lm/830 Ip44 60° Czarny

Kod produktu: 81320



Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1480lm LED/ 1000lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **=>80**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Kąt świecenia [°] **60**
- Moc [W] **13W LED/16W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1480lm LED/ 1000lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3000**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **=>80**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Kąt świecenia [°] **60**
- Moc [W] **13W LED/16W oprawy**
- rodzaj_zrodla_swiatla_LED **źródło światła LED**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**
- napiecie_zasilajace_230v **napięcie zasilające 220-240V / 50-60Hz**
- nie_okrywac_materialem_termoizolacyjnym **nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

info@elektriko.pl

- klasa_ochronnosci_III **II klasa ochronności**

Nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED

Optyki i ramki sprzedawane osobno..

- Uniwersalny design
- Pasywny system chłodzenia
- Bezobsługowa eksploatacja

info@elektriko.pl