

HF-E 418 TL-D II 220-240 50/60Hz

Kod ElektriKo: 82505 Kod Philips: 8718291770602



Dane techniczne:

- Prąd upływu **max. 0.5 mA**
- Moc **18 W**
- Napięcie [V] **220-240 V**
- Częstotliwość wejściowa **50-60 Hz**
- Prąd upływu **max. 0.5 mA**
- Moc **18 W**
- Napięcie [V] **220-240 V**
- Częstotliwość wejściowa **50-60 Hz**

Przede wszystkim inteligentny i niezawodny HF-Essential II to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające niezawodnie użytkować świetłówki. Stanowi również doskonały bazowy produkt dla posiadaczy układów elektromagnetycznych, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez stateczniki elektroniczne. Oszczędny i niezawodny statecznik HF-Essential II ma klasę energooszczędności A2, a jego solidna konstrukcja spełnia wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności. HF-Essential II to świetny wybór do wielu różnych nowych i modernizowanych instalacji w sektorze komercyjnym, w tym instalacji oświetlenia ogólnego montowanych na powierzchni, do parkingów podziemnych, magazynów i podobnych zastosowań.