

Ot Fit 35/220-240/700 Cs L

Kod ElektriKo: 82945 Kod Osram: 4052899478411



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **220...240 V**
- Znamionowa moc **4.1...35 W**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Napięcie wejściowe **prąd zmienny 198...264 V**
- Długość **280,0 mm**
- Wysokość **21,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **270,0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 1.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8.5 ...9.5 mm**
- Masa produktu **205.00 g**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.5 1.5 mm²**
- Początkowy prąd rozruchowy **30 A**

- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **19**
- Odporność na napięcie udarowe (L - N) **1 kV**
- Maks. długość przewodu **2.0 m**
- Ściemnianie **Nie**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +50 °C**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Maks. temperatura obudowy **110 °C**
- Znamionowy prąd wyjściowy **350 mA**
- Obudowa (z domieszkami) **Nie**
- Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **30**
- Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc **75 °C**
- Zakres temperatury magazynowania **-25 85 °C**
- Nadaje się do oprav o kl. ochronności I
- Trwałość SE **50000 h**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
- Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom) **2 kV**
- Napięcie znamionowy **220...240 V**
- Znamionowa moc **4.1...35 W**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Napięcie wejściowe **prąd zmienny 198...264 V**
- Długość **280,0 mm**
- Wysokość **21.0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **270.0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 1.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8.5 ...9.5 mm**
- Masa produktu **205.00 g**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.5 1.5 mm²**
- Początkowy prąd rozruchowy **30 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **19**
- Odporność na napięcie udarowe (L - N) **1 kV**
- Maks. długość przewodu **2.0 m**
- Ściemnianie **Nie**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +50 °C**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / EMC / EL / CE**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Maks. temperatura obudowy **110 °C**
- Znamionowy prąd wyjściowy **350 mA**
- Obudowa (z domieszkami) **Nie**
- Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **30**
- Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc **75 °C**
- Zakres temperatury magazynowania **-25 85 °C**
- Nadaje się do oprav o kl. ochronności I
- Trwałość SE **50000 h**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
- Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom) **2 kV**

Obszar zastosowań

- Przeznaczony do oprav o klasie ochronności I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz, 50 Hz...60 Hz
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Harmoniczne prądu zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547