

Plafoniera Oprawa Fen Led Z Czujnikiem Mikrofalowym, Smd5730, 11w, Ip44, Ik10, Poliwęglan Przezroczysty

Kod produktu: 83245



Dane techniczne:

- Moc **8-14W**
- Kolor **biały**
- Strumień świetlny lampy [lm] **960-1600lm**
- Źródło światła **41 x LED SMD 5730**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Klosz **poliwęglan, przezroczysty**
- Wymiary [mm] **Ø245 x 85 mm (śr./gł.)**

- Zasilanie **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **1-8 m (promień)**
- Moc **8-14W**
- Kolor **biały**
- Strumień świetlny lampy [lm] **960-1600lm**
- Źródło światła **41 x LED SMD 5730**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Klosz **poliwęglan, przezroczysty**
- Wymiary [mm] **□245 x 85 mm (śr./gł.)**
- Zasilanie **~230V/50Hz**
- Zasięg detekcji **1-8 m (promień)**

Oprawa przeznaczona do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny. Wyposażony jest w 41 diod LED SMD 5730 o przedłużonej żywotności, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz w mikrofalowy czujnik ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8GHz) oraz umożliwia nastawienie czasu świecenia do koniecznego minimum. Podstawa termoplastyczna, klosz: poliwęglan, przezroczysty. Parametry do regulacji:

- regulacja zasięgu wykrywania ruchu SENS
- regulacja czasu świecenia TIME
- regulacja czułości natężenia światła LUX
- wbudowany czujnik zmierzchowy i przekaźnik czasowy
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe