

Oti Dali 75/220-240/750 Uf

Kod ElektriKo: 83423 Kod Osram: 4052899957046



Dane techniczne:

- Znamionowa moc **9,7...75 W**
- Trwałość **50000h**
- Początkowy prąd rozruchowy **22 A**
- Długość **360,0 mm**
- Ściemnianie **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wysokość **11,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Napięcie znamionowe **220...240 V**
- Znamionowa moc **9,7...75 W**
- Trwałość **50000h**
- Początkowy prąd rozruchowy **22 A**
- Długość **360,0 mm**
- Ściemnianie **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wysokość **11,0 mm**
- Szerokość **30,0 mm**
- Napięcie znamionowe **220...240 V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Ultrapłaska obudowa (wysokość 11 mm) przeznaczona do innowacyjnych konstrukcji opraw oświetleniowych i zastosowań
- Łatwe i szybkie bezprzewodowe programowanie oprawy oświetleniowej
- Wszechstronny sterownik DALI o mocy do 75 W
- Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność
- Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control
- Wysoka jakość światła dzięki niskiemu sterującemu prądowi wyjściowemu

Obszar zastosowań

- Doskonałe rozwiązanie do wykorzystania w zastosowaniach i oprawach oświetleniowych o smukłych kształtach
- Oprawy oświetleniowe stojące, do montażu podwieszanego i powierzchniowego wiszące, panele LED
- Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J
- Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I