

PI-cube-ac-2000-830-230v-g3

Kod produktu: 83496



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **230 V**
- Rodzaj prądu **Prąd przemienny (AC)**
- Długość **82,8 mm**
- Trwałość **50000 h**
- Ściemnianie **Nie**
- Nominalny kąt rozsyłu światła **110 °**
- Moc znamionowa **18.80 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Zakres napięcia wejściowego **220 240 V**
- Skuteczność świetlna **106 lm/W**
- Całkowity użyteczny strumień świetlny **2000 lm**
- Szerokość znamionowa **81,6 mm**
- Wysokość znamionowa **21,10 mm**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Rodzaj prądu **Prąd przemienny (AC)**
- Długość **82,8 mm**
- Trwałość **50000 h**
- Ściemnianie **Nie**
- Nominalny kąt rozsyłu światła **110 °**
- Moc znamionowa **18.80 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Zakres napięcia wejściowego **220 240 V**
- Skuteczność świetlna **106 lm/W**
- Całkowity użyteczny strumień świetlny **2000 lm**
- Szerokość znamionowa **81,6 mm**
- Wysokość znamionowa **21,10 mm**

Korzyści ze stosowania produktu

- Zapewnia niskie koszty i kompaktowe wzornictwo opraw
- Niski profil
- Nowatorskie wymiary do niezawodnych modeli/ wzorów
- Zbliżony do lambertowskiego rozsył światła przy kącie 110° dla lepszej jakości światła
- Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu dzięki termicznej redukcji mocy znamionowej
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Nadaje się do opraw rozpraszających i reflektorowych
- Hotele, restauracje
- Budynki użyteczności publicznej i komercyjne
- Biura
- Pomieszczenia dodatkowe, garaże, spiżarnie, piwnice