

DI - Led Iii 50° 16w 4000

Kod produktu: 84298



Dane techniczne:

- Moc **16W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Kąt świecenia **50°**
- Moc **16W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Kąt świecenia **50°**

Okrągła oprawa typu downlight, wykorzystująca nowoczesny moduł COB LED przeznaczona do oświetlenia eleganckich butików, salonów jubilerskich, wnętrz komercyjnych o różnorodnej architekturze, wszędzie tam gdzie wymagane jest oświetlenie o dużej, ukierunkowanej światłości. Stanowi uzupełnienie ogólnego oświetlenia przestrzeni sprzedażowych i wystawowych przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym. Oprawa oświetleniowa wykonana z aluminium, w zestawieniu z szerokim wyborem odbłyśników rozpraszających wiązkę światła zaspokoi zróżnicowane potrzeby użytkowników. Dostępna w trzech kolorach białym, czarnym i szarym lub na życzenie innym z palety kolorów RAL. Współczynnik szczelności IP 40.