Exp 03-2180/a3 (203-218 Exn/a3) - układ awaryjny 3 godzinny

Kod Elektriko: 84452 Kod Remontowa: 31-203-2181



Dane techniczne:

- Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga) **3,3 kg.**
- Moc **2 x 18 W**
- Trzonek **T8**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP 66/67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 09**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Oprawka **G13**

PRZEZNACZENIE

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem, a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.

W strefach zagrożonych wybuchem: 2. 22

DANE TECHNICZNE

Rodzaj budowy: gaz: Ex nA pył: Ex t

Grupa wybuchowości: gaz:IIC, IIB, IIA pył: IIIC, IIIB, IIIA

info@elektriko.pl

Klasa temperaturowa: T5, T4, T3, T2, T1

Maks. temp. powierzchni: 60-65^{0}C

Poziom ochrony: gaz: Gc pył: Dc

Stopień ochrony: IP 66/67

Temp. otoczenia: od -25^{0}C do +45^{0}C

CERTYFIKATY

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

PN-EN 60079-15: 2007

PN-EN 61241-1: 2005

MOCOWANIE

Przy pomocy dwóch wsporników typu „w” z 2 otworami.

BUDOWA

Obudowa: blacha ocynkowana pokryta farbą proszkową

Klosz: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV

Klamry zamykające: stal nierdzewna

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Statecznik: elektroniczny 220V-240V AC/DC

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Zawiesie oczkowe

Obejma nierdzewna na słup ^{3}/2”

Wspornik dystansowy

Wspornik kątowy

info@elektriko.pl