

Tlp 44-2180/p/e - statecznik elektroniczny

Kod ElektriKo: 84695



Dane techniczne:

- Moc **2 x 18 W**
- Trzonek **T8**
- Stopień ochrony IP **IP66 / IP 67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 10**
- Waga net. **4 kg**
- Oprawka **G 13**
- Moc **2 x 18 W**
- Trzonek **T8**
- Stopień ochrony IP **IP66 / IP 67**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 10**
- Waga net. **4 kg**
- Oprawka **G 13**

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych tj.: hal produkcyjnych i magazynowych, warsztatów, ciągów komunikacyjnych oraz terenów otwartych z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi takich jak: wiaty, zadaszenia itp.

Dla terenów w pełni otwartych należy stosować wykonanie TLP 44 .../KAWN (patrz osobna karta katalogowa).

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I

Stopień ochrony: IP 67, IP 66

Współczynnik mocy: $\geq 0,85$

Temp. otoczenia: od -20°C do $+45^{\circ}\text{C}$

CERTYFIKATY

Atest Higieniczny HK/B/0642/01/2008

MOCOWANIE

Oprawa wyposażona w śrubę montażową. Rekomendowane wsporniki zamawiane osobno (tylko dla wersji obudowy ze stali ocynkowanej).

Obudowa ze stali nierdzewnej posiada mocowany na stałe wspornik typu „w”.

BUDOWA

Korpus: tłoczona ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV

Płyta montażowa: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Wsporniki do obudowy ocynkowanej:

Wspornik typ W

Zawiesie oczkowe

Obejma nierdzewna na słup $3/2''$

Wspornik ukośny

Wspornik kątowy

Mosiężna dławnica M20