

Lampa uliczna 4 30/260

Kod produktu: 84864



Dane techniczne:

- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800 lm**
- Wysokość **4 m**
- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800 lm**
- Wysokość **4 m**
- Wysokość słupa **4m**
- Akumulator **żelowy**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3 dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość montażu lampy **4m**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Regulator, który steruje lampą ma możliwość nastawienia mocy lampy zakres podanym w parametrach, np. od 10w do 50w moc standardowa lampy jest 50W dlatego też nastawiając lampę na 30w uzyskujemy 3150lm maksymalnie lampa może osiągnąć 50W i 5250 lm.

Informacje o lampie:

- Słup ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)

- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- dostępne różne barwy światła
- (opcja) czujnik ruchu
- wysięgnik lampy 1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania



Typ	EKO4 30/260	EKO4 30/260	EKO4 50/280	EKO4 50/260/90
Moc żarówki LED -	30 W	30 W	30-50 W	30-50 W
Strumień świetlny -	2800 lm	2800 lm	2800-4500 lm	2800-4500 lm
Wysokość źródła światła -	4 m / słup 4 m	4 m / słup 4 m	4 m / słup 4 m	4 m / słup 4 m
Czas autonomii -	Do 3 dni	Do 3 dni	Do 4 dni	Do 3 dni
Piętobliżony czas pracy -	6-11 h*	6-11 h*	6-11 h*	6-11 h*
Moc panela -	1x260W-poli	1x260W- poli	1x280W-mono	1x260W- poli
Typ akumulatora -	Żelowy	Żelowy	Żelowy	Żelowy
Pojemność akumulatora -	1x100 Ah	1x120 Ah	1x120 Ah	1x150 Ah
Tryb załączenia -	Czujnik zmierzchowy + systęciem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + systęciem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + systęciem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + systęciem ściemniania
Moc turbiny -	-	-	-	90W