

Lampa uliczna 50/520

Kod produktu: 84874



Dane techniczne:

- Moc **30-50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-4500 lm**
- Wysokość **6 m**
- Moc **30-50 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-4500 lm**
- Wysokość **6 m**
- Akumulator **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4 dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość montażu lampy **5-6m**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Informacje o lampie

- Słup stalowy ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)
- Słup ośmiokątny lub sześciokątny
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy

- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- dostępne różne barwy światła
- (opcja) czujnik ruchu
- wysięgnik lampy 1-1,2 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania
- fundament w komplecie
- czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Istnieje możliwość sterowania pracą lampy przez aplikację na smartfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za dopłatą - szczegóły do uzgodnienia z działem sprzedaży.

Skład zestawu:

- słup stalowy wraz z ramką pod panele solarne
- fundament
- wysięgnik
- panele fotowoltaiczne
- lampa uliczna 12/24V
- kontroler MPPT wraz z pilotem
- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)
- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli



Typ	EKO6 30/260	EKO6 50/280	EKO6 50/520	EKO6 60/560
Moc żarówki LED -	30 W	30-50 W	30-50 W	30-60 W
Strumień świetlny -	2800 lm	2800-4500 lm	2800-4500 lm	3200-6200 lm
Wysokość źródła światła -	6 m / słup 6 m	6 m / słup 6 m	6 m / słup 6 m	6 m / słup 6 m
Czas autonomii -	Do 3 dni	Do 4 dni	Do 4 dni	Do 4 dni
Przybliżony czas pracy -	6-11 h*	6-11 h*	6-11 h*	6-11 h*
Moc panela -	1x260W-poli	1x280W-mono	2x260W- poli	2x280W-mono
Typ akumulatora -	Żelowy	Żelowy	Żelowy	Żelowy
Pojemność akumulatora -	1x120 Ah	1x150 Ah	2x100 Ah	2x120 Ah
Tryb załączenia -	Czujnik zmierzchowy + systytem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + systytem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + systytem ściemniania	Czujnik zmierzchowy + systytem ściemniania