
Słup aluminiowy anodowany 60G

Kod Elektriko: 85365 Kod Rosa: 42343



Dane techniczne:

- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **B-51A** / **Z-51A**
- Średnica przy podstawie **146mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4,2mm**
- Wymiary podstawy **260/200/10mm**
- Waga **7.10**

Słupy aluminiowe proste 6 m — wybór wariantu

W tej grupie znajdziesz słupy aluminiowe ROSA o wysokości 6 m. Warianty mogą różnić się konstrukcją, wymiarami podstawy, wymaganym fundamentem, zakończeniem oraz kolorem i wykończeniem. Porównaj parametry konkretnego produktu przed zamówieniem.

Typ fundamentu podany w parametrach wskazuje sposób dopasowania. Zakres dostawy słupa, fundamentu i elementów złącznych sprawdź w wybranym wariancie. Pomożemy dobrać kompatybilne wyposażenie do planowanego montażu.

Inne wysokości słupów: 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m.

Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

info@elektriko.pl

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwałe zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wybłyszczenia.

Koszt transportu wyliczamy indywidualnie

info@elektriko.pl