

Naświetlacz Powerlug Mini Led 7150lm/757 As Szeroki

Kod ElektriKo: 85803 Kod LUG: 120212.5|111.41



Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **5700K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Moc oprawy[w] **73W**
- Kąt świecenia **AS szeroki**
- Skuteczność **93lm/W**
- Strumień LED [lm] **8400lm**
- Strumień oprawy [lm] **6800lm**
- Moc LED [W] **65W**
- Częstotliwość znamionowa **50/60Hz**
- Temperatura barwowa [K] **5700K**
- Napięcie [V] **220-240V**

- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**
- Moc oprawy[w] **73W**
- Kąt świecenia **AS szeroki**
- Skuteczność **93lm/W**
- Strumień LED [lm] **8400lm**
- Strumień oprawy [lm] **6800lm**
- Moc LED [W] **65W**
- Napięcie zasilania **220-240V, 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK08**

Nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED..

- Wysoka skuteczność >110 lm/W
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność

Montaż

na regulowanym uchwycie

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza

>85%

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm² o długości 1,8 m

Zawiera źródło światła

tak