

Oprawa downlight [Z] BERYL M22 2X17W PL-R S2 E IP44 34 840 / SES

Kod produktu: 86724



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x18W**
- Trzonek **G24q-2**
- Źródło światła **światłówka TC-DEL**
- Moc **2x18W**
- Trzonek **G24q-2**
- Źródło światła **światłówka TC-DEL**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Źródło światła **światłówka liniowa TC-DEL**
- Sposób montażu **podtynkowy**
- Stopień ochrony **IP IP20**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektryczny (EVG)**

bez szybki

Oprawy typu downlight, chętnie stosowane do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie itd. Oprawy Beryl M22 mogą zostać wyposażone w stateczniki elektroniczne umożliwiające regulację strumienia świetlnego. Produkt dostępny z trzema różnymi przesłonami: szybą przezroczystą, szybą piaskowaną i szybą piaskowaną centralnie. Przesłony mogą być montowane na dwa sposoby: - na dystansach,

co pozwala na uzyskanie szczelności o współczynniku IP20, - bezpośrednio do ringu oprawy, co pozwala na uzyskanie szczelności o współczynniku IP20/IP44.