LUGCLASSIC LB LED 600x600 p/t ED 3600lm/840 MPRM biały

Kod produktu: 86735

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **220-240 V**
- Stopień ochrony IP **IP 20/40**
- Częstotliwość **50/60 Hz**
- Moc oprawy[w] **28W**
- Strumień oprawy [lm] **3600lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000 K**
- Napięcie [V] **220-240 V**
- Stopień ochrony IP **IP 20/40**

info@elektriko.pl

- Częstotliwość **50/60 Hz**
- Moc oprawy[w] **28W**
- Strumień oprawy [lm] **3600lm**

Nowoczesna oprawa podtynkowa do sufitów modułowych na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza. Posiadająca współczynnik olśnienia UGR<19

Wysoka skuteczność >120 lm/W

Bezobsługowa eksploatacja

Uniwersalny design

Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

LUGCLASSIC LB LED LOW UGR P/T

Nowoczesna oprawa podtynkowa do sufitów modułowych na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza. Posiadająca współczynnik olśnienia UGR<19

Wysoka skuteczność >120 lm/W

Bezobsługowa eksploatacja

Uniwersalny design

Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

PARAMETRY

DANE MECHANICZNE

Montaż bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza 86%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światłatak

info@elektriko.pl

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 60 000 h

Żywotność (L80B10) 60 000 h

Żywotność (TM21 L90B10) 30 000 h

Zakres temperatury pracy 0˚C ... +40˚C

Dostępne na zamówienie moduł awaryjny

Gwarancja 3 lata

Zastosowanie biura, sale lekcyjne, aule

info@elektriko.pl