

Oprawa kloszowa OWF2-258

Kod ElektriKo: 8684 Kod Elgo: EB-WO0023-12



Dane techniczne:

- Moc **2 x 58W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pc **raster**
- Moc **2 x 58W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny, kompensacja mocy biernej**
- Klosz pc **raster**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa świetłówkowa T8 z kloszem ECO louver PC

Opis techniczny

- płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- białe zaokrąglone boczki z poliwęglanu dostosowane do kształtu podstawy i rastra
- segmentowy raster wykonany z poliwęglanu
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany do podstawy oprawy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- oprawy ze statecznikiem magnetycznym, bez lub z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- możliwość montażu na zwieszakach linkowych (ZZL) lub rurkowych (ZZR) dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- oprawy mogą być przystosowane do pracy ze świetłówkami liniowymi T5, w mocy innej niż standardowo
- oprawy mogą być wykonane ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania
- oprawy mogą być wyposażone w układy awaryjne

Szczegółowe rozwiązania techniczne w uzgodnieniu z producentem.

Wymiary

Model	Moc źródła światła	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D
OWF2-218, OWF2e-21 8	2x18W	802	190	62	300
OWF2-236, OWF2e-23 6	2x36W	1412	190	62	910
OWF2-258, OWF2e-25 8	2x58W	1712	190	62	1200

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
Akcesoria		
EB-WP0000-55	ZZL	Komplet zwieszaków linkowych, długość 1120mm
EB-WP0000-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 330mm
EB-WPAA00-56	ZZR	Komplet zwieszaków rurkowych, długość 500mm

