

Oprawa uliczna ADQUEN PLUS 100 50W

Kod produktu: 87793



Dane techniczne:

- Trwałość **50000**
- Strumień świetlny [lm] **5900**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Kąt rozsyłu światła **160° x 107°**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **50**

stopień ochrony: IP 66

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

zasilanie: napięciem sieciowym 220V÷240VAC ; 50/60Hz

źródło światła: jednoczęściowy panel LED z diodami typu Power LED

kąt rozsyłu światła: 160° x 107°

klosz: szyba hartowana osłaniająca układ optyczny oprawy

układ optyczny: z poliwęglanu (PC), będący jednocześnie wielokrotną soczewką o niesymetrycznym rozsyłe światłości

korpus: dwuczęściowy, z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, malowany proszkowo

wersja kolorystyczna: popielaty pirytowy (RAL 7040)

montaż: na wysięgniku poziomym lub pionowym słupie o średnicy 48 ÷ 60mm, z możliwością regulacji uchwytu oprawy w zakresie -15° do +15°

zastosowanie: oświetlenie dróg, parkingów, placów budowy, itp.

