

Lunar LED panel 600x600mm 18W 230V biały matt Alu

Kod produktu: 88524



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 600 x B: 600 x T: 39 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Matowy biały**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **27,4 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**

- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **2100 lm**
- Moc znamionowa **27,4 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **2.100 lm**
- Materiał **Alu**
- form **Plac**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **31 W**
- Zawiera lampę ?
- Strumień świetlny modułu LED **3050 lm**
- Równoważnik żarowy **179.9 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Moc transformatora **30,1 VA**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 600 x B: 600 x T: 39 mm**
- Napięcie robocze **230 V**
- Kolor **Matowy biały**
- Ściemnialny **Nie**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **27,4 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **2100 lm**
- Moc znamionowa **27,4 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **2.100 lm**
- Materiał **Alu**
- form **Plac**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Miejsce instalacji (zalecenie) **Montaż na ścianie i suficie**
- Pobór energii **31 W**
- Zawiera lampę ?
- Strumień świetlny modułu LED **3050 lm**
- Równoważnik żarowy **179.9 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Moc transformatora **30,1 VA**

Lunar LED-Panel

