

FN Ace LED-Panel 10x30cm 9,6W Ws Sat

Kod produktu: 88587



Dane techniczne:

- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 100 x B: 300 x T: 7 mm**
- Napięcie robocze **230/24 V**
- Kolor **Satin, biały**
- Ściemnialny **Tak**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **7,5 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **520 lm**
- Moc znamionowa **7,5 W**

- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **520 lm**
- Materiał **Plastik, metal**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Pobór energii **10 W**
- Zawiera lampę ?
- Strumień świetlny modułu LED **580 lm**
- Równoważnik żarowy **46.5 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Ściemnianie **Z touchdimmer**
- Symbol MM **Symbol MM**
- Złącze typu plug-and-socket **Złącze typu plug-and-socket**
- Moc transformatora **24 VA**
- Wtyczka **Europlug**
- Wtyczka transformatora **Wtyczka transformatora**
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) **H: 100 x B: 300 x T: 7 mm**
- Napięcie robocze **230/24 V**
- Kolor **Satin, biały**
- Ściemnialny **Tak**
- Technika **LED**
- Żywotność **30.000 h**
- Komponenty **7,5 W**
- Liczba komponentów **1x**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny (Lumen) **520 lm**
- Moc znamionowa **7,5 W**
- Szacowany czas życia **30000 h**
- Czas startu **0,0 s**
- Użyteczny strumień świetlny **520 lm**
- Materiał **Plastik, metal**
- Klasa ochrony **Klasa ochrony II**
- Pobór energii **10 W**
- Zawiera lampę ?
- Strumień świetlny modułu LED **580 lm**
- Równoważnik żarowy **46.5 W**
- Współczynnik oddawania barw **> 80 Ra**
- Ściemnianie **Z touchdimmer**
- Symbol MM **Symbol MM**
- Złącze typu plug-and-socket **Złącze typu plug-and-socket**
- Moc transformatora **24 VA**
- Wtyczka **Europlug**
- Wtyczka transformatora **Wtyczka transformatora**

FN Ace LED-Panel 10x30cm 9,6W Ws Sat









