Lampa awaryjna Primos CLA LED 0000-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 (Primos Classic AT 1C LED2 T)

Kod Elektriko: 89528 Kod Hybryd: 5902959292947

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny
i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Dane techniczne:

napięcie zasilania	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC

info@elektriko.pl

	LVAM	8 - 32VDC
klasa ochronności	AT, CT,CB, CBAM	I
	LVAM	III
stopień ochrony		IP65
źródło światła		moduł LED
temperatura barwowa		5700-6500K (CW)
współczynnik oddawania barw		70
moc źródła światła		5W, 7W
minimalny strumień świetlny	5W	300lm
	7W	360lm
trwałość źródła światła		> 50 000h
typ akumulatora	AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU
czas ładowania akumulatora	AT, CT	16 - 24h
czas pracy awaryjnej	AT, CT	5W - 1h, 2h, 3h
		7W - 1h, 2h
temperatura otoczenia [1]	AT, CT	TS: +5 - +35°C
		TE: -20 - +35°C
	CB, CBAM	TS: -10 - +45°C
		TE: -25 - +50°C
	LVAM	-25 - +55°C
przystosowanie do łączenia przelotowego		tak

[1] TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS
Materiał klosza: PC opalizowany

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl