Oprawa BARI II DL 230 IP65 1x18W Evg + malowanie

Kod produktu: 89743



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1x18W**
- Źródło światła **TC-DEL/G24q-2/**
- Uwagi **EVG**
- Waga **1.50**
- Moc **1x18W**
- Źródło światła **TC-DEL/G24q-2/**
- Uwagi **EVG**
- Waga **1.50**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Otwór montażowy **Ø211**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie


info@elektriko.pl

podwieszanym.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrostatycznie (wyłącznie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej. Szyba przeźroczysta ze szkła hartowanego.


Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalne wzmocnienie montażowe stosowane przy miękkich panelach sufitowych)

Zasilanie: 230 V



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl