Oprawa Awaryjna ATOM FL LED 0000-PL-CB-X-X-TS-CW-L015-IP20-BAL-X-RND

Kod Elektriko: 89792 Kod Hybryd: ATOM FL LED 0000-PL-CB-X-X-TS-CW-L015-IP20-BAL-X-RND

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Temperatura barwowa [K] **5200-5700**
- Napięcie [V] **195-265**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **TS: +5 - +35°C**
- Kolor **BAL - szczotkowane aluminium (brushed aluminum)**
- Czas pracy na baterii **X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)**

info@elektriko.pl

- Tryb pracy **X - nie dotyczy (CB, CBAM, LVAM)**
- Testowanie **CB - wysokonapięciowy system zasilania centralnego HVCBS**

Oprawa podtynkowa oświetlenia ewakuacyjnego, w której źródłem światła są diody LED o dużej wydajności świetlnej. Przeznaczona jest do oświetlenia dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych zarówno przy zasilaniu napięciem sieci jak również po zaniku napięcia sieci, tj w trybie awaryjnym.

Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Cechy:

• Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy

• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora

• Praca awaryjna (ciemna), awaryjno-sieciowa (jasna przełączana) lub nocna (hotel)

• Możliwość podłączenia do systemu centralnego zarządzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego

• Wiele wariantów mocowania

• Obudowa wykonana z aluminium, klosz wykonany z PMMA

• Występuje z okrągłym lub kwadratowym źródłem światła

Materiał:

Materiał obudowy źródła światła – aluminium

Kolor obudowy źródła światła –RAL 9003, szczotkowane aluminium, inne na specjalne zamówienie

Materiał klosza – PMMA

info@elektriko.pl