Sm060c Led32s/830 Psu W20l120

Kod produktu: 89859



Dane techniczne:

- Początkowa moc pobierana **36W**
- Początkowy strumień świetlny **3200lm**
- Liczba źródeł światła **1 [1 sztuka]**
- barwa źródła światła **Biel**
- Osprzęt **-**
- Klosz/soczewki **ACF [klosz akrylowy matowany]**
- Typ optyki **brak [-]**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Trzonek **- [-]**
- Funkcja ściemniania **brak**

info@elektriko.pl

- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Zasilacz/moduł zasilający/transformator **PSU [jednostka zasilająca]**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK03 [IK03]**
- Materiał obudowy **Stal**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40°C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Kąt rozsyłu źródła światła **-°**
- Prąd rozruchowy **5.3A**
- Początkowa sprawność oprawy LED **89lm/W**
- Wykończenie klosza/soczewki **Mleczny**
- Współczynnik mocy (Min) **0.9**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **3000K**
- Całkowita długość **1200mm**
- Całkowita szerokość **200mm**
- Całkowita wysokość **53mm**
- Geometria **Szerokość 0,20 m, długość 1,20 m**
- Początkowa moc pobierana **36W**
- Początkowy strumień świetlny **3200lm**
- Liczba źródeł światła **1 [1 sztuka]**
- barwa źródła światła **Biel**
- Osprzęt **-**
- Klosz/soczewki **ACF [klosz akrylowy matowany]**
- Typ optyki **brak [-]**
- Napięcie wejściowe **220-240V**
- Kod klasy szczelności IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Trzonek **- [-]**
- Funkcja ściemniania **brak**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Zasilacz/moduł zasilający/transformator **PSU [jednostka zasilająca]**
- Zawiera zasilacz **tak**
- Częstotliwość wejściowa **50 do 60Hz**
- Kod mechanicznej odporności na uderzenia **IK03 [IK03]**
- Materiał obudowy **Stal**
- Początkowy Współczynnik oddawania barw **≥80**
- Zakres temperatury otoczenia **+10 do +40°C**
- Źródło światła wymienne **brak**
- Kąt rozsyłu źródła światła **-°**
- Prąd rozruchowy **5.3A**
- Początkowa sprawność oprawy LED **89lm/W**
- Wykończenie klosza/soczewki **Mleczny**
- Współczynnik mocy (Min) **0.9**
- Początkowy skorelowana Temperatura barwowa **3000K**
- Całkowita długość **1200mm**
- Całkowita szerokość **200mm**
- Całkowita wysokość **53mm**
- Geometria **Szerokość 0,20 m, długość 1,20 m**

Oprawa nasufitowa LED LEDINAIRE firmy Philips to popularny model, który charakteryzuje się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Klasyczny wygląd w promocyjnej cenie – sprawdź ofertę wyprzedaży!

Informacje o rodzinie produktów

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się

info@elektriko.pl

wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Najważniejsze cechy

Strumień świetlny: 3200 lm

Wybór temperatur barwowych: 3000 i 4000 K


Dostępna wersja: 200 mm x 1200 mm

Zastosowania

Biura oświetlenie ogólne

Klasy szkolne oświetlenie ogólne

Korytarze i miejsca ogólnodostępne



info@elektriko.pl