

Oprawa rastrowa Oprawa rastrowa nabudowana LIRA em OANR-236, 2x36W, ze statecznikiem magnetycznym, 3h

Kod ElektriKo: 90460 Kod Elgo: Ea-wo0006-18



Dane techniczne:

- Moc **2 x 36 W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny**
- Moc **2 x 36 W**
- Trzonek **G13**
- Źródło światła **światłówka liniowa T8**
- Statecznik **magnetyczny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selekttywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa rastrowa nabudowana LIRA em OANR-236, 2x36W, ze statecznikiem magnetycznym, z układem awaryjnym 3h, raster zbudowany z: odbłyśników część górna - V, część dolna - parabola, poprzeczki paraboliczne, I klasa ochrony, IP 20

- topień ochrony: IP 20
- klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch świetlówek liniowych T8 z trzonkiem G13 o mocy 18W (brak w komplecie)
- obudowa: skrzynkowa z blachy stalowej, malowana proszkowo
- boki: PC, odejmowalne
- układ optyczny: raster zbudowany z:
 - - odbłyśników część górna - V, część dolna - parabola
 - - poprzeczek o kształcie parabolicznym
- statecznik: magnetyczny
- układ awaryjny: akumulator Ni-Cd
- tryb pracy oprawy: sieciowo-awaryjny
- czas pracy w trybie awaryjnym: 3h
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy
- zastosowanie: oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej