

Oprawa downlight Oprawa Sufitowa Stała Matis 6113e

Kod ElektriKo: 90468 Kod Elgo: Yd-woaa58-90



Dane techniczne:

- Moc **1 x 13W**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Moc **1 x 13W**
- Stopień ochrony IP **IP 20**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

Oprawa sufitowa stała 6113E , 1 x 13W, kolor biały

Opis techniczny

- korpus z aluminium, biały
- odbłyśnik aluminiowy, elektropolerowany

- klosz ze szkła hartowanego, matowany na powierzchni o średnicy 130mm
- zaciski sprężynujące do montażu oprawy w sufitach podwieszanych
- statecznik elektroniczny w oprawach oznaczonych literą „E”

Zastosowanie

oświetlenie punktowe biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Sposób montażu

- montaż stały w sufitach podwieszanych wszystkich typów o grubościach do 25mm
- średnica otworu montażowego 215mm
- oprawa po zamontowaniu nie może być okryta matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary

MATIS 6213E, 6218E, 6226E

MATIS 6227