

# Oprawa LuminaEco RG

Kod ElektriKo: 90542 Kod Brilum: YB-WOAG80-46



## Dane techniczne:

- Trzonek **G13**
- Stopień ochrony **IP 44**
- Częstotliwość znamionowa  $f$  [Hz] **50Hz**
- Trzonek **G13**
- Stopień ochrony **IP 44**
- Częstotliwość znamionowa  $f$  [Hz] **50Hz**

## Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 44
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch liniowych źródeł światła LED marki ELGO - ECOster T8-06 zasilanych jednostronnie, z trzonkiem G13, o mocy 10W (brak w komplecie)
- klosz: z polimetakrylanu metylu (PMMA), ryflowany
- podstawa: wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo
- boczki: z poliwęglanu (PC)
- elektroniczny układ zasilający źródła światła LED
- mikrofalowy czujnik ruchu - opcja ON/OFF
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy
- możliwość łączenia w linie świetlne: oprawa wyposażona w przepusty gumowe (w boczках)

- zastosowanie: oświetlenie ogólne biur, sklepów, do oświetlania wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu

Oprawa LUMINAeco 60R, 2x10W, klosz ryflowany, IP 44, z możliwością moczenia w linii, z czujnikiem ruchu, zasilanie jednostronne, brak światła w komplecie