

Oprawa LUMINA 228

Kod ElektriKo: 90544 Kod Brilum: YB-WOAG25-20



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230 ÷ 240V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony **IP 20**
- Maksymalna moc źródła światła **2 x 28W**
- Pobór mocy **64W**
- Współczynnik mocy $\cos \varphi \geq 0,99$
- Temperatura pracy T_a **+5°C ÷ +25°C**
- Masa oprawy **3,8kg**
- Sprawność świetlna **77%**
- Rodzaj źródła światła LED (w komplecie) **światłówka liniowa T5**
- Trzonek źródła światła **G5**
- Napięcie zasilania **230 ÷ 240V AC**
- Częstotliwość pracy **50Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony **IP 20**
- Maksymalna moc źródła światła **2 x 28W**
- Pobór mocy **64W**
- Współczynnik mocy $\cos \varphi \geq 0,99$
- Temperatura pracy T_a **+5°C ÷ +25°C**
- Masa oprawy **3,8kg**
- Sprawność świetlna **77%**

- Rodzaj źródła światła LED (w komplecie) **światłówka liniowa T5**
- Trzonek źródła światła **G5**

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do dwóch światłówek liniowych T5 z trzonkiem G5 o mocy 28W (brak w komplecie)
- klosz: z polimetakrylanu metylu (PMMA), ryflowany
- podstawa: wyprofilowana z blachy stalowej, malowana proszkowo
- boczki: z poliwęglanu (PC)
- statecznik: elektroniczny
- wersja kolorystyczna: biały
- montaż: nastropowy
- możliwość łączenia w linie świetlne: oprawa wyposażona w przepusty gumowe (w boczках)
- zastosowanie: oświetlenie wnętrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wnętrz użyteczności publicznej, obiektów handlowych itp.

Oprawa LUMINA, 2x28W, klosz ryflowany, statecznik elektroniczny, z możliwością łączenia w linie, IP 20